

SLIM VENT

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

- Środkowa oś obrotu
- Wąska ościeżnica
- Nawiewnik wentylacyjny
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Elegancka klamka
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrochyłu w klamce
- Dodatkowa uszczelka ślizgowa
- Dwie powłoki niskoemisyjne
- Łatwy montaż
- 10 lat gwarancji

MATERIAŁ/DREWNO I WYKOŃCZENIE

- Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Lakier wodorozcieńczalny

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

- Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy



DVY B900



SZYBA

| | |
|--|---------|
| Konstrukcja | 4-16-4H |
| Pakiet szybowy (mm) | 24 |
| Powłoka niskoemisyjna | ■ ■ |
| Gaz (argon) | Argon |
| Hartowana | ■ |
| U _g (W/m ² K) | 1.0 |
| Całkowita przenikalność energii słonecznej | 0.55 |

OKNO

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| U _w (W/m ² K) | 1.3 |
| Wodoszczelność | E1350 |
| Przepuszczalność powietrza | Class 4 |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Class C4 |
| Izolacyjność akustyczna | 32 (-1;-5) dB |


KOLOR

| | |
|------------------|---|
| Naturalne drewno | ■ |
|------------------|---|

WYMIARY

| KOD | WYMIAR NOMINALNY | ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY | | WYMIARY SZYBY | | UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY | | |
|-----|------------------|------------------------------|----------|---------------|----------|------------------------------|----------|---|
| | | Szerokość | Wysokość | Szerokość | Wysokość | Szerokość | Wysokość | Faktyczna powierzchnia oświetlenia m ² |
| C2A | 55 x 78 cm | 55 cm | 77,8 cm | 39,8 cm | 64,9 cm | 37,3 cm | 59 cm | 0.220 |
| C4A | 55 x 98 cm | 55 cm | 97,8 cm | 39,8 cm | 84,9 cm | 37,3 cm | 79 cm | 0.295 |
| F6A | 66 x 118 cm | 66 cm | 117,8 cm | 50,8 cm | 104,9 cm | 48,3 cm | 99 cm | 0.478 |
| M4A | 78 x 98 cm | 78 cm | 97,8 cm | 62,8 cm | 84,9 cm | 60,3 cm | 79 cm | 0.476 |
| M6A | 78 x 118 cm | 78 cm | 117,8 cm | 62,8 cm | 104,9 cm | 60,3 cm | 99 cm | 0.597 |
| M8A | 78 x 140 cm | 78 cm | 139,8 cm | 62,8 cm | 126,9 cm | 60,3 cm | 121 cm | 0.729 |
| S6A | 114 x 118 cm | 114 cm | 117,8 cm | 98,8 cm | 104,9 cm | 96,3 cm | 99 cm | 0.953 |

GAMA KOŁNIERZY INSTALACYJNYCH DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW POKRYĆ DACHOWYCH*



LSX

DO POKRYĆ PŁASKICH
Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu do 16 mm (2x8mm).




TFX

DO POKRYĆ FALISTYCH
Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.




FTX

DO POKRYĆ PŁASKICH Z BLOKADĄ
Pasuje do pokryć płaskich z blokadą o wysokości profilu od 16 do 50 mm.



UFX

KOŁNIERZE UNIWERSALNE
Odpowiedni do wysokich pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.



SSX

KOŁNIERZ DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY
Odpowiedni do pokryć z blachy na rąbek stojący

*Dostępne są także kołnierze typu kombi. Skontaktuj się z lokalnym dealermem w celu uzyskania informacji.

GAMA ROLET*



DUA

ZACIEMNIAJĄCA




RHA

PRZYCIEMNIAJĄCA



MIA

MARKIZA



SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA



*W celu wybrania właściwego kodu rolety, wybierz typ rolety, rozmiar okna oraz kod koloru np. DUA C2A 4219